JVC

JVCはビクターの
グローバルブランドです。

ハイビジョンメモリームービー
GZ-N5

オープン価格※

2014 Spring

GZ-N5-W（ホワイト） POSコード/4975769 422454
GZ-N5-P（ピンク） POSコード/4975769 422447
GZ-N5-A（ブルー） POSコード/4975769 422430

BabyMovie

持ち運びラクラクのコンパクト設計
選ぶなら**軽い・小さい・使いやすい！**

総画素数1276万画素CMOSセンサーで
動画も静止画も美しく！

抗菌仕様★塗装だから
赤ちゃんが触れても安心！

高倍率ズーム機能で
大好きな笑顔をもっと近くに

F1.6レンズ&高感度センサーで
暗がりでもくっきりキレイ！

しっかり手ブレ補正で
初めてのママでも大丈夫！

32GB内蔵メモリーだから
小さくてもいっぱい撮れる！

チルトスタンドをつかって
赤ちゃん目線で撮影しよう！

この美しさで10年後の君にも見てほしい

♥REC［ハートレック］

内蔵メモリー 32GB

ホワイト（W）　ピンク（P）　ブルー（A）

※オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。●製品の仕様及び外観は販売時点のものと異なる場合があります。

Full HiVision 1920×1080　SDXC　AVCHD　HDMI

BabyMovieの「ママにうれしい!」HAPPY POINT

いつでも、どこでも、カンタンに。
Everio
エブリオ

HAPPY POINT 1 キュート＆コンパクトデザイン
持ち運びラクラク

奥行86mm＆高さ56mm、本体質量約150gの超小型設計。従来モデル比※1約30%の軽量化を実現しました!

※1:当社従来機種(GZ-E565)との比較。

HAPPY POINT 2 選べる3色のカラーバリエーション＋
安心の抗菌仕様★塗装

本体外装には、抗菌仕様★の塗装を採用。デリケートな赤ちゃんにやさしい、ママも安心の設計です。

HAPPY POINT 3 トップクラスの高画質設計
動画も静止画もキレイ

総画素数1276万画素CMOSセンサーとJVCならではの高性能エンジンを搭載、水平解像度1080本を実現。32GB内蔵メモリーで高画質データもたっぷり保存できます。さらにF1.6レンズ＆高感度センサーで、暗い場所でもクリアに撮影できます。

※画像はイメージです。

HAPPY POINT 4 すぐれたズームと手ブレ補正
便利でうれしい撮影機能

JVCならではの22倍ダイナミックズーム機能に加え、パワードアクティブモードで手ブレも強力に補正。チルトスタンドを使えば赤ちゃん目線での撮影も可能です。

※画像はイメージです。

その他の仕様

●別売BDライター対応で簡単BD保存 ●エフェクト機能(ベビー／料理／ラフモノクロームモード)
●インテリジェントオート ●29.4mmの広角撮影

付属品
■ACアダプター ■バッテリーパック(BN-VG109)■HDMIケーブル(HDMIミニ-HDMI)
■USBケーブル(Aタイプ-ミニBタイプ) ■ハンドストラップ ※SDカードは別売

主な仕様

信号方式	デジタルハイビジョン方式
記録方式	AVCHD規格準拠 映像:MPEG-4 AVC/H.264 音声:Dolby Digital 2ch
撮像素子総画素数	1/2.3型 高感度 裏面照射CMOSセンサー 1276万画素
有効画素数(動画時)	427万画素～92万画素※1
レンズ	JVCHDレンズ
F値／焦点距離	レンズF1.6～F2.0／f=3.33mm～33.3mm
35㎜換算(動画時)	29.4mm～633mm※2
手ブレ補正	電子式(パワードアクティブモード搭載)
最低被写体照度	1lux※3
液晶モニター (液晶画素数)	クリアブライトII 液晶画面サイズ:1.8型ワイド(8.4万画素) 液晶パネル素子:2.0型(11.2万画素)
ズーム	光学10倍／ダイナミック22倍※4／デジタル200倍
記録メディア	内蔵メモリー:32GB メモリーカード:SD／SDHC／SDXC
出力端子	AV出力、HDMIミニ、USB2.0
消費電力	2.8W※5
動作環境温度	0℃～40℃
外形寸法 (幅×高さ×奥行mm)	47×56×86mm※6 (付属バッテリー装着時:47×56×87mm)
本体質量	約150g(付属バッテリー装着時:約180g※7)

動画記録時間※8

メディア ＼ モード	1920×1080ドット		
	UXP	XP	EP
内蔵メモリー32GB	約2時間40分	約3時間40分	約13時間30分
SDHCカード16GB(市販)	約1時間20分	約1時間50分	約7時間
SDHCカード32GB(市販)	約2時間40分	約3時間50分	約14時間
SDXCカード64GB(市販)	約5時間40分	約8時間10分	約28時間50分

静止画記録枚数※8

対応メディア ＼ サイズ	4096×3072(12M)	2528×1896(4.7M)	1824×1368(2.4M)
内蔵メモリー32GB	約4000枚	約9999枚	約9999枚
SDHCカード16GB(市販)	約2000枚	約5400枚	約9999枚

バッテリー別 連続撮影時間※9※10

バッテリータイプ	BN-VG114	BN-VG121	BN-VG109(付属)	BN-VG119	BN-VG129	BN-VG138
撮影時間(実撮影時間)	約1時間35分 (約50分)	約2時間25分 (約1時間20分)	約1時間 (約40分)	約2時間10分 (約1時間10分)	約3時間20分 (約1時間50分)	約4時間25分 (約2時間25分)

Windows®用付属PCソフトウェア(Everio MediaBrowser 4)動作環境※11

	Everio MediaBrowser 4
OS	Windows Vista® Home Basic / Home Premium(32ビット版／64ビット版、プリインストール版、SP2)
	Windows® 7 Home Premium(32ビット版／64ビット版、プリインストール版、SP1)
	Windows® 8 / Windows® 8 Pro(64ビット版、プリインストール版、デスクトップモードのみ)
	Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro(64ビット版、プリインストール版、デスクトップモードのみ)
CPU	Intel® Core™ Duo 1.66GHz以上(Intel® Core™ 2 Duo 2.13GHz以上推奨)
RAM	2GB以上

※動画編集機能をお使いの場合は、Intel Core i7 2.53GHz以上のCPUを搭載したパソコンのご使用をお奨めします。

※1:手ブレ補正OFF時、ダイナミックズームON時 ※2:ダイナミックズームON時、ワイド(W)端は"手ブレ補正OFF"、テレ(T)端は"アクティブモードON"で計算。 ※3:オートスローシャッターモード(1/30s)時 ※4:手ブレ補正OFF時 ※5:液晶バックライト標準時 ※6:最大突起含む ※7:付属バッテリー、メモリーカード、ハンドストラップ装着時 ※8:撮影時間／撮影枚数は目安です。撮影するシーンによって、短くなる場合があります。ビットレート(VBR)は平均値です。連続撮影時、12時間で一度撮影が止まります。次のSDカードで動作確認をしています。動画:class4以上のSD/SDHC/SDXCカード(2GB～128GB)、画質UXPモードで撮影するときは、class6以上の使用をおすすめします。静止画:SD/SDHC/SDXCカード(256MB～128GB)、パナソニックPanasonic・東芝TOSHIBA・サンディスクSanDisk。その他のSDカード(SDHC/SDXCカードを含む)では、正しく記録できなかったり、データが消えたりすることがあります。SDHC/SDXC UHS-Iカードについて、UHSスピードクラスには対応していませんが、通常のSDHC/SDXCカードとしてご使用になれます。 ※9:()内は、実撮影時間です。連続撮影時間及び実撮影時間はおよその目安です。(液晶バックライト標準時) ※10:別売品のバッテリーBN-VG107、BN-VG108はご利用できません。 ※11:付属PCソフトウェアは本体に内蔵されています。推奨環境は全ての動作を保証するものではありません。Macintosh用のソフトウェアは付属しておりませんので、対応するソフトウェアが別途必要です。本ソフトウェアにはブルーレイディスク作成機能はありません。またDVD-Videoディスクを作成するには、(株)ピクセラのサポートページから追加のソフトウェアをダウンロード(無償)して、インストールする必要があります。

★抗菌仕様について

本製品の一部を除く外装の塗装部分には銀系*1の抗菌コートを塗布しており、細菌の増殖を抑える効果*3があります。
[抗菌個所]塗装部品*2 [試験方法]JIS Z 2801:2010に基づく [試験結果]抗菌活性値2.0以上*3 [抗菌方法]抗菌剤を塗料に含有
*1:カルシウム塩に銀を担持させたものを添加することで、塗膜に抗菌性能を持たせています。
*2:外観に使用される塗装、GZ-N5Wはホワイト／GZ-N5Pはピンク／GZ-N5Aはブルーの部分です。
(ズーム／音量レバー、START/STOPボタン、ストラップホール等は抗菌箇所ではありません。)
*3:規定に定められた黄色ブドウ球菌および大腸菌に対して抗菌活性値が2以上で抗菌効果が認められますが、全ての菌に対して抗菌作用を示すものではありません。
[試験依頼先]一般財団法人日本食品分析センター
[試験成績書発行年月日]平成25年10月29日
[試験成績書発行番号]第13087263001-01号

※JVCビデオカメラはJVC純正データバッテリーに対応しており、それ以外のバッテリーには対応しておりません(安全面、性能面について保証いたしかねます)。詳細については、「カスタマーサポートセンター」にお問い合せください。●当社は1920×1080iで記録できるビデオカメラを「1920フルハイビジョン」と呼称しています。●このカタログに掲載の製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。●オープン価格の製品は、メーカー希望小売価格を定めていません。●本製品はメモリーにデータを記録する機器です。大切な記録データを保護するために、撮影後はこまめにバックアップを取ってください。●万が一本機およびメモリー等の不具合により正常に録画されなかったり、再生できなくなった場合、その内容の補償についてはご容赦ください。●このカタログに掲載のテレビ画面、液晶画面はハメコミ合成です。写真の内容はイメージです。実際の製品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合もございますので、お求めの際は店頭でお確かめください。●正しくお使いいただくために、ご使用の際は取扱説明書をよくお読みください。●このカタログに記載されているビデオカメラの補修用性能部品の最低保有年数は、製造打切後8年です。●「ムービー」は株式会社JVCケンウッドの登録商標です。●Dolby、ドルビー及びダブルD記号 □□はドルビーラボラトリーズの登録商標です。●SDXC、SDHC、SDロゴは、SD-3C,LLCの商標です。●HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing,LLCの商標または登録商標です。●"AVCHD"及びそのロゴはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。●MediaBrowser™は、株式会社ピクセラの商標です。●Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。●Macintoshは、Apple Inc.の米国及びその他の国における登録商標または商標です。●Intel、Core Duo、Core 2 Duo、Core i7は、米国及びその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の登録商標です。●その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標および登録商標です。●製品ご購入の際は、必ず「保証書」の記入事項をご確認の上、大切に保管してください。ただし、ビデオカメラアクセサリーの一部の製品には保証書が付いておりません。※**あなたが録画・録音した録画物・実演・展示物などは、個人として楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、個人として楽しむ目的であっても被写体の権利(著)が存在する場合は、撮影の許諾、利用(加工)の許諾を受けなければなりませんのでご注意ください。**

安全に関する ご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。
●「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。

安全点検のお願い ーこのような症状はありませんかー

●電源コードが傷んでいる。 ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。 ●内部に水や異物が入った。
→ご使用中止:コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

●お買い求めは当店で

製品のお問い合わせは
JVCケンウッド
カスタマーサポートセンター
フリーダイヤル 0120-2727-87
携帯電話・PHS・一部のIP電話などからのご利用は 045-450-8950
受付時間:月～金曜日 9:30～18:00 土曜日 9:30～12:00 / 13:00～17:30
(日、祝日、および弊社休日は休ませていただきます)

JVC KENWOOD
creates excitement & peace of mind

日本ビクター株式会社、株式会社ケンウッド、J&Kカーエレクトロニクス株式会社、株式会社JVCケンウッドの4社は2011年10月1日をもって合併し、株式会社JVCケンウッドになりました。企業ビジョン「感動と安心を世界の人々へ」のもと、「音」「映像」「無線通信」によって人と人とのコミュニケーションを実現する商品／ドライバを世界中のお客様に提供する企業グループを目指してまいります。

株式会社 JVCケンウッド 〒221-0022 横浜市神奈川区守屋町3-12 www.jvckenwood.co.jp
カタログ番号 K/GRT401030 E 2014年2月作成